

CLAAS

ITALIA S.p.A.

SELECT

CLAAS

TruckMaster®

Cisterna mobile per gasolio

L'Originale ancora migliorato – miglior equipaggiamento a un prezzo speciale!
Luce interna e 4 ganci di metallo per il sollevamento, ora di serie!



IMPOSSIBILE DA COPIARE!

Il solo TruckMaster® disponibile sul mercato



SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL TRASPORTO DI CARBURANTI

Utilizzo in numerose applicazioni:

AGRICOLTURA



- Ottimizzato per il settore Agricolo

TRASPORTO



- Può essere facilmente riempito al distributore
- Base sagomata per caricarlo facilmente

COSTRUZIONI



- Facilità di rifornimento ovunque

TruckMaster®

SOLUZIONI INNOVATIVE

PER IL TRASPORTO DI CARBURANTI

- Questa cisterna mobile è il sistema più sicuro e conveniente per fare rifornimento a veicoli ovunque si trovino

- La soluzione perfetta per rifornire veicoli pesanti sul luogo di lavoro: es.: Trattori, Escavatori, Mietitrebbie e Trincia semoventi

- Riduce il fermo-macchina necessario a raggiungere la stazione di servizio per il rifornimento

- Leggere e manovrabili, le cisterne sono sufficientemente robuste per essere trasportate con qualsiasi veicolo commerciale

- C'è un sistema a camere all'interno della cisterna per ridurre lo scuotimento del carburante durante il trasporto. Senza questo sistema il carburante trasportato può causare il ribaltamento della cisterna o addirittura del veicolo.

- La gamma di cisterne TruckMaster® è stata testata per soddisfare i requisiti previsti dall'Accordo Europeo (ADR) per il Trasporto Internazionale di Sostanze Pericolose su Strada, il TM430 ha la certificazione nr.413/0/575, il TM900 ha la nr.448/0/1237.

- 4 ganci in robusto metallo per un sollevamento in piena sicurezza

- Aumento della portata – Tubo di mandata da 1" con valvola di blocco e filtro di pescaggio

- Luce interna – assicura l'utilizzo anche in condizioni di scarsa visibilità

- Pompa 12V con portata max. di 40 l/min.

- Cavi di alimentazione da m.6 con morsetti.

- Tubo flessibile di mandata da m.4.

- Pistola di erogazione automatica con blocco.

- Indicatore di livello interno della cisterna

- Valvola di sicurezza.

- Chiusura a chiave



OPTIONAL:

- Pompa 24V DC con portata max. 43l/min.

- Pompa 12/24V DC con portata max. 70/35l/min.

- Pompa 12 o 24V DC con portata max. 85l/min.

- Contaltri digitale con precisione max. di +/- 1% montato sulla pistola di erogazione

Contaltri digitale con precisione max. di +/- 1% collegato all'uscita della pompa.



Codice	Modello	Capacità	Lungh.xLargh.xAlt.(mm.)	Peso
OTM00420DG/*	TM430	l.430	1.180 x 860 x 910	Kg.53
OTM00900DG/*	TM900	l.900	1.410 x 1.050 x 1.210	Kg.97

*: Il Codice dipende dall'allestimento.